

## ディスクグラインダー



型式	9533BL(低速・高トルク)	9533L(低速)	GA7011C
メーカー	マキタ		
砥石寸法 外径×厚さ×穴径	100×4×15mm	100×6×15 mm	180×6×22
回転数	9,000 min <sup>-1</sup> {回/分}	9,000 min <sup>-1</sup> {回/分}	6,000 min <sup>-1</sup> {回/分}
電源	単相 100V		
電流	7.4 A	7.4 A	15 A
消費電力	720 W	720 W	1430 W
最大出力	960 W	960 W	2600 W
質量	1.5 kg	1.6 kg	4.2 kg
コード	2.5 m	2.5 m	2.5 m
本体寸法	262 mm × 56 mm	262 mm × 56 mm	453 mm

## ハンドグラインダー

型式	GP4	
能力	軸付トイシ mm	外径32・軸径6/3(別売コレットチャック使用)
	インターナルトイシ mm (平形トイシ)	外径38・ねじ径M10
電源	Hz	
電圧	100V	
電流	4.5 A	
消費電力	430 W	
回転数	24,000 min <sup>-1</sup> (回/分)	
質量	1.9 kg	
コード	3心・2.5 m	



## コンクリートカンナ



- 110mm
- カップ型ダイヤモンドホイール付
- 強力モーターでスピーディ仕上げ!
- 吸塵装置付!

型式	PC1100
メーカー	マキタ
砥石寸法	110 mm
消費電力	1050 W
電圧	100 V
電流	11 A
質量	4.3 kg

# エンジン式ライナックス

## ■塗り床仕上げに万全な下地処理

抜群の研削力と美しい仕上がり。  
独創的なカッターの使い分けで床面の材質や状況に適切に対応。  
集じん機搭載によりホコリ作業を追放。

形式	K-30N	
メーカー	(株)ライナックス	
全長 × 全幅 × 全高	1280 × 415 × 897 mm	
総重量	98 kg	
研削幅	300 mm	
最大出力	4.8kw(6.5ps)	
連続定格出力	3.7kw(5.0ps)	
燃料	無鉛ガソリン	
集じん機の仕様	出力	1kW
	最大風量	3m <sup>3</sup> / min
	タンク容量	15L
	電源 × 電流	100V × 10A
	電源コード(m)	20 × (1.25mm <sup>2</sup> × 3芯)

